

Specyfikacja techniczna

| | |
|--|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
| | 1280 x 960 - 1.3 Mpx |
| | 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 104 ° (dane producenta) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | nie |
| Gniazdo karty pamięci: | brak |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | brak |
| Audio: | brak |
| Przepływność (bitrate): | 32 kb/s ... 10240 kb/s @ H.264 |
| | 12 kb/s ... 6400 kb/s @ H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |

| | |
|--|---|
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| | Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus |
| | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonit or?channel=1&subtype=0 - Strumień główny |

| | |
|---------------------|--|
| | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonit or?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
| | 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie |
| | ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu |
| | BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła |
| | Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości |
| | Detekcja ruchu |
| | Konfigurowalne strefy prywatności |
| | Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| | Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), |
| | 12 V DC / 460 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 5.5 W |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.4 kg |
| Wymiary: | Ø 70 x 165 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, francuski, hiszpański |

| | |
|--------------------|--------|
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |