

SPECYFIKACJA

Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania	Progresywny
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p
Obiektyw	2.8mm
Kąt widzenia	106 °
Zasięg wyświetlacza IR	30 metrów
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s – H.264 12 ... 6144 kbit/s – H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 klatek na sekundę / 1080p
Interfejs sieciowy	10 / 100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników w online	20
ONVIF	18.06
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja dźwięku

Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Porty dostępu przez WWW	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	PoE (802.3af) 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	< 6.5 W
Obudowa	Dome – Metal + Plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.46 kg
Wymiary	Ø 122 x 101 mm