

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I 2.8mm

Producent: HIKVISION Model: DS-2CD1321-I 2.8mm Numer katalogowy: 15739



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	95°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	No
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	No
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	6 W
Wymiary przedmiotu	Φ85.5 × 70 mm
Temperatura pracy	-30...+60°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	No
WDR	No
Typ obudowy	Kopułka
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.264+, MJPEG
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	przekroczenie linii, wejście/opuszczenie regionu
IVS (inteligentna analiza obrazu)	No
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No